

น้ำยาผสมปูนฉาบ

Innovative products for your success

การใช้งาน

ใช้ผสมกับปูนฉาบ ให้ฉาบได้ลื่นขึ้น หรือใช้ผสมมอร์ต้า สำหรับงานก่อ งานฉาบ

ประโยชน์

- **Hydracem** ช่วยเพิ่มฟองอากาศขนาดเล็กลงในเนื้อมอร์ต้าหรือปูนฉาบช่วยเพิ่มการลื่นไหลดีขึ้น
- เพิ่มการยึดเกาะของมอร์ต้า หรือปูนฉาบกับผิวคอนกรีต
- เพิ่มความสามารถในการทนการขัดสีให้กับมอร์ต้า หรือปูนฉาบ
- ทำให้เนื้อมอร์ต้า หรือปูนฉาบแน่นขึ้น เพิ่มคุณสมบัติการกันซึม
- ลดการแตกร้าวจากการหดตัว

Hydracem มีสมบัติมาตรฐาน ASTM C260 and B.S. 4887

คุณสมบัติ

ลักษณะ : ของเหลวสีน้ำตาล
ความถ่วงจำเพาะ : 1.10 ± 0.01 ที่ 20 องศาเซลเซียส
ค่าความหนืด : 2.45 เซ็นติพอยน์

บรรจุภัณฑ์ แกลลอน 25 ลิตร หรือ ถึง 210 ลิตร

การเก็บ : อายุการเก็บขึ้นต่ำ 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 2-50

องศาเซลเซียส

ความเข้ากันได้

Hydracem เข้ากันได้กับน้ำยาผสมคอนกรีตชนิดอื่นๆ ของเซ็่มกรีตและเหมาะสำหรับปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ทุกชนิด น้ำยาผสมคอนกรีตทุกชนิดต้องเติมลงในคอนกรีตทีละชนิด ห้ามนำมาผสมรวมกันก่อนเด็ดขาด และการใช้งานน้ำยาร่วมกันหลายชนิดจะต้องมีการทดสอบก่อนทุกครั้ง เพราะอาจทำให้ระยะเวลาแข็งตัวช้ากว่าเดิมได้.

ข้อแนะนำในการใช้งาน

- **Hydracem** เป็นของเหลวพร้อมผสมใช้งาน ที่อัตราส่วนแนะนำ 50 ซีซี. ต่อซีเมนต์ 50 ก.ก.
- หรือใช้ **Hydracem** 1 ส่วน ต่อ น้ำ 200 ส่วน 1 ลิตร ต่อ น้ำ 200 ลิตร)
- เนื่องจากขนาด และปริมาณของทรายมีผลต่อความลื่นไหลของมอร์ต้าโดยตรง จึงมีผลกับปริมาณน้ำยาที่จะใช้ จึงต้องมีการทดลองหาปริมาณน้ำยาที่เหมาะสมทุกครั้ง
- ควรผสม **Hydracem** กับน้ำก่อนผสมกับซีเมนต์ และทรายที่ผสมเตรียมไว้
- เหมาะสำหรับปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ทุกชนิด.

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทผู้ผลิตสินค้า **Hydracem** ยังมีสินค้าอีกหลายประเภท ซึ่งรวมไปถึง

- วัสดุทาและอุดกันการรั่วซึมของน้ำ
- ปูนและอิพ็อกซี่เกร้า
- เคมีสำหรับงานพื้น
- ระบบสีทากันไฟ
- น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีต
- วัสดุซ่อมแซม

ถ้าต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ **บริษัทเซ็่มกรีต**