

Cemform 91W

น้ำยาถอดแบบ สูตรน้ำ

CEMKRETE
Innovative products for your success

คุณสมบัติ

Cemform 91W เป็นน้ำยาถอดแบบอเนกประสงค์ สูตรน้ำ พร้อมใช้ มีส่วนผสมของน้ำมันแร่และสารเคมีที่ไม่มีพิษ ช่วยในการถอดแบบที่เหนือกว่าการถอดแบบสูตรน้ำมันอย่าง เดิม น้ำยาจะเคลือบฟิล์มบางระหว่างผิวแบบและคอนกรีตใน บริเวณที่ไม่มีฝนชะล้างและลมแรง ไม่ก่อให้เกิดคราบสกปรก กับผิวคอนกรีต เพื่อป้องกันการเกาะติดคอนกรีตกับแบบหล่อ ช่วยให้ถอดแบบรวดเร็วและง่าย.

น้ำยาถอดแบบ สูตรน้ำ

- พร้อมใช้งาน ประหยัด ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้
- ถอดแบบง่าย รวดเร็ว ลดความเสียหายของผิวคอนกรีต
- ใช้ทา กิ่ง หรือพนแบบชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ พลาสติก อลูมิเนียม
- ไม่ทำให้เกิดสนิมที่แบบเหล็ก ทำความสะอาดแบบง่าย นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ไม่ทิ้งคราบ สามารถทาสีหรือฉาบผิวได้ต่อ

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะ : ของเหลวสีขาว
ความถ่วงจำเพาะ : ประมาณ 0.995 กิโลกรัม/ลิตร
ความหนืด (20 °C) : 10 วินาที

การทำงาน

- ผิวแบบหล่อควรสะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน จารบี หรือ สิ่งสกปรกต่างๆ
- พ่นด้วยเครื่องพ่นแรงดันต่ำ หรือทาด้วยฟองน้ำลูกกลิ้ง หรือแปรง เช็ดส่วนที่เกินออก
- ทา **Cemform 91W** ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที ใน อุณหภูมิสูง หรือ 1-2 ชั่วโมง ในอุณหภูมิต่ำ ก่อนเท คอนกรีต
- หลังจากถอดแบบ สามารถทาแบบใหม่ได้ทันที เพียงทำความสะอาดเพียงเล็กน้อย

การใช้งาน

Cemform 91W เหมาะสำหรับทาแบบเหล็ก ไม้ พลาสติก อลูมิเนียม

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดอุปกรณ์พ่น แปรง ด้วยน้ำสะอาด หลังจากใช้งาน

ภาชนะบรรจุ

Cemform 91W : ถัง 5,20 ลิตร และ 210 ลิตร

อัตราการใช้

แบบไม้ : มากถึง 20 ตรม./ลิตร
แบบเหล็ก : มากถึง 30 ตรม./ลิตร

ข้อควรระวัง

ชีวอนามัยและความปลอดภัย

ควรสวมถุงมือ แวนตา หรือหน้ากาก ป้องกันในขณะที่ทำงาน ถ้าเกิดสัมผัสทางผิวหนังหรือ เข้าตา ควรล้างออก ด้วยน้ำเปล่าทันที หากเกิดอาการแพ้ระคายเคืองควรรีบไปพบแพทย์

อายุการเก็บรักษา

12 เดือน ในภาชนะที่ยังไม่เปิด และเก็บไว้ในที่แห้ง

งานด้านเทคนิค

บริษัทยินดีให้คำปรึกษาข้อมูลทางเทคนิค การออกแบบ และการแก้ปัญหาหน้างาน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ กรณีติดต่อฝ่ายเทคนิค **บริษัท เขมกรีด** ใน ลักษณะงานที่ไม่ได้กล่าวถึง และข้อมูลเพิ่มเติม

